


PC Industriali


Serie GO-257 - Chassis per Motherboard




PC Industriale 2U
Versione Front I/O
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo



Fronte



Retro



Chassis





IP-308 - Rev.18

Dimensioni	Chassis 2U - 483 x 88 x 357 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 9,6"
Varianti	GO-257: Chassis colore nero
Drives	1 x 3.5" HDD interno
Ventilazione	3 ventole x 80mm (= 42.5 CFM cad.)
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD e LAN
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	2 x USB Alloggiamento per 3 bracket full size
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	- Dischi interni HDD / SSD / M.2 - Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD - Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	- Tastiera beige/nera italiana/inglese - Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	- Ethernet Server Adapter - GPGPU / Schede Video - Schede Multi-Head - Schede I/O Analogiche e Digitali - Schede FPGA - Schede MULTISERIALI - Frame Grabber - MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418 Low Profile
Sistemi Operativi	- Windows® versioni Enterprise / Embedded - Windows® versioni Server - Linux

Motherboard



	IMB-M43H	IMB-M43	IMBA-Q170-i2	RUBY-D718VG2AR	IMBA-Q870-i2
CPU Preferred	• i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W	• i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W	• i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W	• i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W • i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W • i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W • i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W • i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W • i3-6100: 2C 3.7GHz, 51W	• i7-4770S: 4C, 3.1GHz, 65W • i5-4570S: 4C, 2.9GHz, 65W
Chipset	Intel H110 Express	Intel Q170 Express	Intel Q170 Express	Intel Q170 Express	Intel Q87
RAM	DDR4 - 2133/2400, max 32GB	DDR4 - 2133/2400, max 64GB	DDR4 - 2133/2400, max 64GB	DDR4 - 2133/2400, max 64GB	DDR3 - 1600/1333, 4 x DIMM max 32GB
Graphics	VGA, HDMI	VGA, 2 x DP	VGA, DVI-D, HDMI 2.0, iDP	VGA, DVI-D, HDMI	VGA, DVI-D, HDMI, iDP
Ethernet	2x GbE	2x GbE	2x GbE	2x GbE	2x GbE
SATA ports	4 x SATA 600	6 x SATA 600 (support RAID 0,1,5,10)	6 x SATA 600 (support RAID 0,1,5,10)	6 x SATA 600 (support RAID 0,1,5,10)	6 x SATA 600 (support RAID 0,1,5,10)
M.2 slots	--	--	--	--	--
USB	4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 2 x USB 2.0 pin header 2 x USB 2.0 vertical type A	6 x USB 3.0 2 x USB 3.0 pin header 4 x USB 2.0 4 x USB 2.0 pin header	4 x USB 3.0 2 x USB 2.0	4 x USB 3.0 2 x USB 3.0 pin header 8 x USB 2.0 pin header	4 x USB 3.0 8 x USB 2.0
COM	2 x RS-232/455/485 4 x RS-232	2 x RS-232/455/485 4 x RS-232	2 x RS-232/422/485 4 x RS-232	2 x RS-232/422/485 4 x RS-232	5 x RS-232 1 x RS-422/485
Other	Audio, PS2, LPT, DIO	PS2, LPT, DIO	Audio, PS2, LPT	Audio	Audio, PS2, LPT, Triple Display
Expansion slots	1*PCI-E x16 Gen3 1*PCI-E x4 Gen2 5* PCI 2.2	PEG: 2* PCIe x16 (Gen3) 1*PCI-E x4 (Gen3); 2*PCI-E x4 (Gen3) 2* PCI	2* PCI-E x8 (Gen3) 3* PCI-E x4 (Gen3) 2 * PCI 1* Full-size PCIe Mini card	1* PCI-E x16 (Gen3) 2* PCI-E x4 4* PCI	1*PCI-E x16 (Gen3), 1*PCI-E x1, 1*PCI-E x4, 4*PCI
I/O shield	2x RS232/422/485 1x VGA, 2x HDMI 6x USB 3.0, 2x GbE Audio, PS2	2 x RS232/422/485, 1 x VGA, 2 x DP, 6 x USB 3.0, 2 x GbE, PS2	1 x RS-232, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 2 x GbE, Audio, PS2	2 x RS-232, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDMI, 4 x USB 3.0, 2 x GbE, Audio	2 x GbE, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x PS2, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, Audio

Alimentatori (profondità max 295 mm)

AC

EN 62368



Z-P1H-5700G:
1U Single 700W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
18A	18A	58A	-	0.5A	3A
Input 100 ~ 264VAC Full Range					
MTBF 204.972 h					
Dimensioni 100x40.5x225 mm					

DC

EN 62368



Z-DP1H-5460V:
1U Single 460W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	37A	-	0.8A	3A
Input -36 ~ -72VDC					
MTBF 132.674 h					
Dimensioni 100x40.5x225 mm					



GO-257
Vista posteriore
senza copertura superiore