


Server Industriali

Serie GO-419ATXR - Chassis per Motherboard



Server Industriale 4U
Configurato su richiesta
Burn in climatico su ogni apparato
Test Report di collaudo



Chassis


IP-284- Rev.20

Dimensioni	Chassis 4U - 483 x 177 x 510 mm
Montaggio	Rack 19"
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX max 12" x 13"
Varianti	GO-419ATXR-PF: Chassis, con ventole PWM, colore nero GO-419ATXR-PF-3.0: Chassis, con ventole PWM, USB 3.0, colore nero
Drives	2 x 5.25" + 1 x 3.5" esterni; 5 x 3.5" + 1 x 3.5" (opt.) interni
Ventilazione	2 x ventole 90mm (=51 CFM cad.)
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte lavabile
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	Porta drives con serratura, 2 x USB
Altro	Struttura per drives ammortizzata Barra di ritenzione schede ad altezza regolabile
Colore	Nero, beige o altri colori su richiesta
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +45°C Storage -20°C... +70°C


Complementi

Storage	- Dischi interni HDD / SSD / M.2 - Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 - Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	- Masterizzatore DVD - Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. - Tastiera beige/nera italiana/inglese - Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	- Ethernet Server Adapter - GPGPU / Schede Video - Schede Multi-Head - Schede I/O Analogiche e Digitali - Schede FPGA - Schede MULTISERIALI - Frame Grabber - MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	- Windows® versioni Enterprise / Embedded - Windows® versioni Server - Linux








Fronte



Retro



Motherboard

							
	MBD-X13DEI-T	MBD-X13SEI-TF	MBD-X12DPI-NT6 MBD-X12DPI-N6	MBD-X12DPL-NT6 MBD-X12DPL-i6	MBD-X12SPI-TF	MDB-X11DPI-N/ MDB-X11DPI-NT	MDB-X11DPL-i
CPU Preferred	• XEON GOLD 6430: 32C, 2.10GHz, 270W • XEON GOLD 5420+: 28C, 2GHz, 205W • XEON GOLD 5433+: 20C, 2.30GHz, 160W		• XEON GOLD 6326: 16C, 2.9GHz, 185W • XEON GOLD 6330: 28C, 2.0GHz, 205W • XEON GOLD 6348: 28C, 2.60 GHz, 235W			• XEON GOLD 6126: 12C, 2.60GHz, 125W • XEON GOLD 5220T: 18C, 1.90GHz, 105W • XEON GOLD 5120T: 14C, 2.2GHz, 105W • XEON SILVER 4216: 16C, 2.10GHz, 100W • XEON SILVER 4108: 8C, 1.80GHz, 85W • XEON SILVER 4208: 8C, 1.80GHz, 85W	
Chipset	Intel C741		Intel C621A			Intel C621 / T: Intel C622	Intel C621
RAM	DDR5 - 5600MHz, 16 x DIMM, max. 4TB ECC REG.		DDR4 - 3200MHz, 18 x DIMM, max. 4TB ECC REG.	DDR4 - 3200MHz, 8 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 3200MHz, 8 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 2666/2400/2133MHz, 16 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 2666/2400/2133MHz, 8 x DIMM, max. 1TB ECC REG.
Graphics	ASPEED AST2600 BMC					ASPEED AST2500 BMC VGA	
Ethernet	2 x 10GbE 1 x IPMI LAN		2 GbE (NT6= 2x 10GbE) 1x IPMI LAN	2 x 10 GbE (i6= 2x GbE) 1x IPMI LAN	2 x 10 GbE 1x IPMI LAN port	2 x GbE (NT6= 2x 10GbE) 1x IPMI LAN	2 GbE + 1 IPMI LAN port
SATA ports	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	14 x SATA3 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)	14 x SATA3 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	14 x SATA 600 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)	10 x SATA 600 (2 x DOM) (support RAID 0,1,5,10)
M.2 slots	2 x M.2 NVMe; M-Key, 2280/22110		1 x M.2 NVMe; M-Key, 2280/22110	2 x M.2 NVMe; M-Key, 2280/22110	1 x M.2 SATA / NVMe; M-Key, 2280/22110	1x M.2 PCIe 3.0 x4	1x M.2 PCIe 3.0 x4
NVME Ports	3 x MCIO NVMe PCIe 5.0 x8	2 x MCIO PCIe 5.0 x8	2 x PCIe 4.0 NVMe x8	1 x PCIe 4.0 NVMe x8	1 x PCIe 3.0 NVMe x4	--	--
USB	3 x USB 2.0 (2 via header; 1 Type A) 6 x USB 3.0 (2 via header; 4 rear)	2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen1 (2 rear, 1 via header, 1 type A)	7 x USB 3.2 (2 header; 4 rear) 2 x USB 2.0 (via header)	5 x USB 3.2 (2 via header; 2 rear)	4 x USB 2.0 (2 via header; 2 rear) 5 x USB 3.2 Gen1 (2 via header; 2 rear)	4 x USB 2.0 5 x USB 3.0	4 x USB 2.0 3 x USB 3.0
COM	2 x COM (1 header, 1 rear)	1 x COM (header)	2 x COM (1 rear, 1 header)	1 x COM (1 header)		2 x COM (1 header)	1 x COM (1 header)
TPM Header	Yes						
Expansion slots	2 x PCIe 5.0 x16, 3 x PCIe 5.0 x8		4 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 4.0 x8	4 x PCIe 4.0 x16	2 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x8 (in x16 slot) 2 x PCIe 4.0 x8	4x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x8	2x PCIe 3.0 x16, 3x PCIe 3.0 x8, 1x PCIe 3.0 x4 (in x8)
I/O shield	1 x COM, 1 x VGA, 4 x USB 3.0 2 x GbE	1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 2 x 10 GbE, 1 x IPMI	1 x COM, 1 x VGA, 4 x USB 3.2, 2 x GbE, 1 x BMC LAN	1 x VGA, 4 x USB 3.2, 2 x 10GbE; 1 x IPMI	1 x VGA, 2 x USB, 2 x USB 3.2, 2 x 10GbE; 1 x IPMI	1 x COM, 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN	1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN

Alimentatori

AC



EN 62368

Z-HG2-5700G
PS2 Single 700W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
22A	22A	59A	-	0.5A	3A

Input 90~264VAC Full Range
MTBF 221.177 h
Dimensioni 140x86x150 mm

AC



EN 62368

Z-MRG-5800V4V
PS2 Redundant 800W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
32A	32A	65A	-	0.8A	3.5A

Input 90~264VAC Full Range
MTBF 127.078 h
Dimensioni 150x86x200 mm



GO-419ATXR
Vista posteriore

DC



EN 62368

BES-540C
PS2 Single 400W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	30A	-	0.8A	3.5A

Input 20VDC...36VDC
MTBF 121.000 h
Dimensioni 150x86x140 mm

DC



Z-BMRW-5360V4V
PS2 Redundant 360W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	28A	-	0.8A	3.5A

Input 18VDC...36VDC
MTBF 125.331 h
Dimensioni 150x86x185 mm

DC



EN 62368

BES-540T
PS2 Single 400W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	32A	-	0.8A	3.5A

Input -36VDC...-72VDC
MTBF 143.878 h
Dimensioni 150x86x140 mm

DC



Z-DMRW-5600V4V
PS2 Redundant 600W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	45A	-	0.8A	3.5A

Input -36VDC...-72VDC
MTBF 120.000 h
Dimensioni 150x86x185 mm