

PC Industriali

Serie GO-608B - Tower / Box per SBC 1.3




PC Node

Utilizzabile anche in modalità tower

Configurato su richiesta

Burn in climatico su ogni apparato

Test Report di collaudo




Chassis

IP-234 - Rev.18

Dimensioni	330 x 175 x 418 mm
Montaggio	Montaggio a muro o a pannello
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Backplane passivo PICMG 1.3
Varianti	GO-608B: PC Node colore beige - 10 slot - pannello posteriore predisposto per COM + LPT GO-608F3R/10: PC Node colore beige - 10 slot- pannello posteriore per 4 COM (preferred)
Drives	2 x 5.25" + 2 x 3.5"
Ventilazione	1 x ventola 12 cm (= 85 CFM)
Filtri	1 filtro per l'aria rimovibile dal fronte lavabile
Led sul fronte	LED per Power e funzionalità HDD
Pulsanti	Power On/Off e System Reset
Fronte	2 x USB + 1 connettore tastiera PS/2
Retro	Alloggiamento per 10 bracket full size e 4 x DB9
Altro	Barra di ritenzione schede
Colore	Beige
Shock	15g durata 11ms - EN 60068-2-27
Vibrazioni	10-150Hz: 1G - EN 60068-2-6
Umidità	10 - 95% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +70°C

Complementi

Storage	- Dischi interni HDD / SSD / M.2 - Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 - Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	- Masterizzatore DVD - Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. - Tastiera beige/nera italiana/inglese - Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	- Ethernet Server Adapter - GPGPU / Schede Video - Schede Multi-Head - Schede I/O Analogiche e Digitali - Schede FPGA - Schede MULTISERIALI - Frame Grabber - MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	- Windows® versioni Enterprise / Embedded - Windows® versioni Server - Linux






Single Board

	NUPRO-E47	PCIE-Q470	PCIE-Q370	NUPRO-E43
CPU Preferred	- i9-14900: 24C, 2.00GHz, 65-219W - i7-14700: 20C, 2.10GHz, 65-219W - i5-14500: 14C, 2.60GHz, 65-154W - i3-14100: 4C, 3.50GHz, 60-110W - i7-13700E: 16C, 1.90GHz, 65W - i5-13500E: 14C, 4.40GHz, 65W - i3-13100E: 4C, 3.30GHz, 60W - i7-12700E: 12C, 1.60GHz, 65W - i5-12500E: 6C, 2.90GHz, 65W - i3-12100E: 4C, 3.20GHz, 60W	- i7-10700E: 8C, 2.9GHz, 65W - i5-10500E: 6C, 3.1GHz, 65W - i3-10100E: 4C, 3.6GHz, 65W	- i7-8700: 6C 3.20 GHz, 65W - i5-8500: 6C 3.00 GHz, 65W - i3-8100: 4C 3.60 GHz, 65W	- i7-7700: 4C 3.6GHz, 65W - i5-7500: 4C 3.4GHz, 65W - i3-7101E: 2C 3.9GHz, 54W - i7-6700: 4C 3.4GHz, 65W - i5-6500: 4C 3.2GHz, 65W
Chipset	Intel Q670E	Intel Q470	Intel Q370	Intel Q170
RAM	DDR5 – 4800 2x DIMM, max. 64GB	DDR4 – 2933 4 x DIMM, max. 128GB	DDR4 – 2666, 4 x DIMM, max. 64GB	DDR4 - 2133, 2 x DIMM, max.32GB
Graphics	VGA (up to 1920 x 1200@60Hz) HDMI (up to 4096 x 2160@30Hz) DVI-D (up to 1920 x 1200@60Hz)	HDMI (up to 4096 x 2160@30Hz)	VGA (1920 x 1080) DP (up to 4096 x 2304)	VGA (1920 x 1200) DVI-D (1920 x 1200)
Ethernet	2 GbE	2,5 GbE	2 GbE	2 GbE
SATA ports	6x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	6x SATA3 (support RAID 0,1,5,10)	4x SATA3 (support RAID)
M.2 slots	1x M.2 M Key 2280 with PCI-E Gen4 x4	1x M.2 A Key 2230 w/PCI-E x2/USB 2.0. 1x M.2 B Key 3042/3052/2242/2280 w/SIM holder w/PCI-E Gen3 x2 1x M.2 M Key 2280/2242 w/ PCI-E x4	1x M.2 M key 2280, Gen3 PCI-E x4	--
USB	3x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) on rear I/O 6x USB 3.2 Gen 1x1 via headers 1x USB 3.2 Gen 1x1 vertical type A 4x USB 2.0 to backplane	6x USB 2.0 6 x USB 3.2	7x USB 2.0 4x USB 3.2	4x USB 2.0 8x USB 3.0
COM	2x RS-232 2x RS-232/422/485	2x RS-232 2x RS-422 / 485	3x RS-232 1x RS-422 / 485	2x RS232 2x RS232/422/485
KB/MS	NO	NO	1 x 16 pin	1 pin header for PS/2
Other	91-49030-0010: Audio (opt.)	Audio	Audio	Audio, LPT
I/O Bracket	1x HDMI, 2x LAN, 3x USB 3.2	1x HDMI , 2x LAN, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C	1x VGA, 2x LAN, 2x USB 3.2	1x VGA, 2x LAN, 2x USB



GO-608B
Vista dall'alto
senza copertura superiore

Backplane

		
EBP-5E1 1 x PICMG CPU, 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-X, 2 x PCI	EBP-7E2 1 x PICMG CPU 1 x PCI-E x16 1 x PCI-E x4, 4 x PCI	EBP-9E2 1 x PICMG CPU 1 x PCI-E x16, 1 x PCI-E x4, 6 x PCI

Alimentatori

AC



EN 62368

FSP600-80PSA
PS2 Single 600W

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	16A	0.1A	0.5A	4A
Input 90~264VAC Full Range					
MTBF 100.000 h					
Dimensioni 150x86x140 mm					

DC



EN 62368

BES-540C
PS2 Single 400W 24VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	30A	-	0.8A	3.5A
Input 20VDC...36VDC					
MTBF 121.000 h					
Dimensioni 150x86x140 mm					

DC



EN 62368

BES-540T
PS2 Single 400W -48VDC

Output					
+3.3V	+5V	+12V	-5V	-12V	+5VSB
25A	25A	32A	-	0.8A	3.5A
Input -36VDC...-72VDC					
MTBF 143.878 h					
Dimensioni 150x86x140 mm					