

Server Industriali

Serie TWR-1213-7S-USB30 - Light Industrial



Tower

Alloggiamento per sette schede full size
(7 slot totali)

Prodotto long life

Configurato su richiesta

Burn in climatico su ogni apparato

Test Report di collaudo

Chassis


IP-369 - Rev.1

Dimensioni	Tower - 193 x 424 x 525 mm
Materiale	Acciaio pre-zincato
Architettura	Motherboard ATX 12" x 13"
Varianti	TWR-1213-7S-USB30: Tower colore nero
Drives	2 x 5.25" & 4 x 3.5" interni
Ventilazione	1 x ventola posteriore con PWM 120 mm
Led sul fronte	Power On/Off, funzionalità HDD, Network e System Overheat
Pulsanti	Power On/Off
Fronte	2 x USB 3.0
Retro	Alloggiamento per 7 bracket full size con blocco schede full size
Alimentazione	Alimentatore PS2 singolo ATX 668W (no PMBus)
Colore	Nero
Umidità	5 - 90% non condensata
Temperatura	Operativa 0°C... +50°C Storage -20°C... +80°C


Complementi

Storage	• Dischi interni HDD / SSD / M.2 • Cassetti estraibili singoli o multipli per HDD / SSD / U.2 • Soluzioni SATA / SAS / NVMe
Media	• Masterizzatore DVD • Lettore interno CFLASH, Memory Stick, SD Card, SDHC etc. • Tastiera beige/nera italiana/inglese • Mouse ottico
Controller RAID	SATA / SAS / NVMe
Schede I/O	• Ethernet Server Adapter • GPGPU / Schede Video • Schede Multi-Head • Schede I/O Analogiche e Digitali • Schede FPGA • Schede MULTISERIALI • Frame Grabber • MIL-1553 / ARINC 429 / ARINC 418
Sistemi Operativi	• Windows® versioni Enterprise / Embedded • Windows® versioni Server • Linux

Fronte



Retro



Motherboard



	MDB-x10DRi/ MDB-x10DRi-T	MDB-x10DRL-i	IMB-S90
CPU Preferred	• E5-2603V4: 6C, 1.7GHz, 85W • E5-2620V4: 8C, 2.10GHz, 85W • E5-2630V4: 10C, 2.2GHz, 85W • E5-2640V4: 10C, 2.40GHz, 90W • E5-2608LV3: 6C, 2GHz, 52W • E5-2630V3: 8C, 2.40GHz, 85W • E5-2640V3: 8C, 2.60GHz, 90W		• E5-2620: 6C, 2GHz • E5-2648L: 8C, 1.8GHz • E5-2658: 8C, 2.1GHz • E5-2658V2: 10C, 2.4GHz
Chipset	Intel C612		Intel C604
RAM	DDR4 - 2400/2133/1866/ 1600MHz, 16 x DIMM, max. 2TB ECC REG.	DDR4 - 2400/2133/1866/ 1600MHz, 8 x DIMM, max. 1TB ECC REG.	DDR3 - 1600MHz, 8 x DIMM, max. 128GB ECC REG.
Graphics	ASPEED AST2400 BMC VGA		ASPEED AST2300 BMC VGA
Ethernet	2 GbE / T: 2x 10GBase-T Ethernet + 1 IPMI LAN port	2 GbE + 1 IPMI LAN port	2 GbE
SATA ports	10 x SATA 600 (support RAID 0,1,5,10)		6 x SATA 600, 2 x SATA 300, (support RAID 0,1,5,10) 1 x Mini-PCIe or mSATA 600
M.2 slots	--	--	--
NVME Ports	--	--	--
USB	6 x USB 2.0 5 x USB 3.0	5 x USB 2.0 4 x USB 3.0	8 x USB 2.0
COM	2 x COM (1 header)		
Other	TPM		Audio 16 x DIO w/isolation
Expansion slots	3x PCI-E 3.0 x16 3x PCI-E 3.0 x8	3x PCI-E 3.0 x8 1x PCI-E 3.0 x16 1x PCI-E 3.0 x4 (in x8) 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8)	4x PCI-E 3.0 x16 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) 1x PCI-E 3.0 x8
I/O shield	1 x COM, 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN 	1 x COM, 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x GbE, 1 x IPMI LAN 	1 x COM, 1 x VGA, 4 x USB 2.0, 2 x GbE 