

Microrack CompactPCI

SERIE CPCI4283N - CHASSIS 4U - SCHEDE 3U



Informazioni Tecniche

SYSISDMIRN-01 - Rev.1

Dimensioni	4U 84TE 282,9 mm
Alloggiamento	Microrack da laboratorio con piedini
Montaggio schede	Moduli 3U a montaggio verticale
Materiale	Leaga di Alluminio
Trattamento superficiale	Surtech 650, verniciature RAL a richiesta
Ventilazione	Presca d'aria dal basso ed emissione aria superiormente
Accessori inclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione EMC • Guidaschede • Led Power On • Interruttore, presa di rete e fusibile • Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica

Caratteristiche

- Microrack per schede CompactPCI 3U
- Backplane 2-4 slot CompactPCI
- Alimentatore frontale singolo o ridondato
- Possibilità customizzazioni


Backplane

Backplane	3U CompactPCI 2-4 slot
-----------	------------------------


Alimentazione

Alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentatore modulare 3U 8HP power input: 100-240VAC, 250W • Alimentatore modulare 3U 8HP power input: 36-72VDC, min 150W • Alimentatore modulare 3U 8HP power input: 18-36VDC, 250W
--------------	--

Fronte



Retro



Specifiche Ambientali

Shock	15g/11ms
Vibrazioni	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
Umidità	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
Protezione (IEC 60529)	IP20
Temperatura operativa	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
Temperatura storage	-40°C ÷ +85°C