

Microrack CompactPCI

Serie CPCI3360A - Chassis 3U con alimentatore modulare - schede 6U




Caratteristiche


- ▶ Microrack per schede CompactPCI 6U
- ▶ Backplane 2-4 slot CompactPCI
- ▶ Alimentatore modulare
- ▶ Possibilità customizzazioni

Layout

Fronte



Retro



Specifiche Meccaniche

CP-105 - Rev.2

Dimensioni	3U 84TE 360mm
Alloggiamento	Montaggio a rack 19" Inserimento in contenitore da laboratorio IntermeZo Possibilità dotazione guide telescopiche
Montaggio schede	Telaio per inserimento schede 6U a montaggio orizzontale
Materiale	Legia di Alluminio
Trattamento superficiale	Surtech 650, verniciature RAL a richiesta
Ventilazione	Presenza d'aria sul fronte ed emissione sul retro tramite ventola di estrazione <ul style="list-style-type: none">• Modulo di ventilazione adeguato alla potenza dissipata ed alla configurazione prevista• Led presenza tensioni• Interruttore, presa di rete e fusibile• Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica
Accessori inclusi	
Opzioni	<ul style="list-style-type: none">• Protezione EMC• Versioni rugged• Pannello posteriore personalizzabile• Moduli di controllo ventole e temperatura• Modulo per monitoraggio remoto di ventole, temperatura, tensioni

Backplane

Backplane 6U CompactPCI 2-4 slot

Alimentazione

- Alimentatore modulare 3U 8HP
power input: 100-240VAC, 250W
- Alimentatore modulare 3U 8HP
power input: 36-72VDC, min 150W
- Alimentatore modulare 3U 8HP
power input: 18-36VDC, 250W

Specifiche Ambientali

Shock	15g/11ms
Vibrazioni	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
Umidità	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
Protezione (IEC 60529)	IP20
Temperatura operativa	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
Temperatura storage	-40°C ÷ +85°C