

# Microrack CompactPCI

Serie CPCI7283D - Chassis 7U con singola baia frontale da 5.25" - schede 6U




## Caratteristiche


- ▶ Microrack per schede CompactPCI 6U
- ▶ Backplane 2-8 slot CompactPCI
- ▶ Doppio alimentatore frontale
- ▶ Predisposizione TM sul retro
- ▶ Possibilità customizzazioni

## Layout

Fronte



Retro



## Specifiche Meccaniche

CP-134 - Rev.2

<b>Dimensioni</b>	7U 84TE 282.9 mm
<b>Alloggiamento</b>	Montaggio a rack 19" Inserimento in contenitore da laboratorio IntermeZo (300mm) Possibilità dotazione guide telescopiche
<b>Montaggio schede</b>	Moduli 6U a montaggio verticale Predisposizione per TM posteriore
<b>Materiale</b>	Lega di Alluminio
<b>Trattamento superficiale</b>	Surtech 650
<b>Ventilazione</b>	Presenza d'aria dal basso ed emissione aria superiormente
<b>Drives frontali</b>	1 x 5.25"

**Accessori inclusi**

- Modulo di ventilazione adeguato alla potenza dissipata ed alla configurazione prevista
- Led presenza tensioni
- Interruttore, presa di rete e fusibile
- Vite di bonding con jumper di separazione della massa logica

**Opzioni**

- Protezione EMC
- Versioni rugged
- Formati non standard
- Moduli di controllo ventole e temperatura
- Modulo per monitoraggio remoto di ventole, temperatura, tensioni

## Backplane

Backplane 6U CompactPCI 2-8 slot  
System slot destro o sinistro

## Alimentazione

- Alimentatore modulare 3U 8HP  
power input: 100-240VAC, 250W
- Alimentatore modulare 3U 8HP  
power input: 36-72VDC, min 150W
- Alimentatore modulare 3U 8HP  
power input: 18-36VDC, 250W

## Specifiche Ambientali

<b>Shock</b>	15g/11ms
<b>Vibrazioni</b>	1.5g 5÷200Hz (sinusoidale 3 assi)
<b>Umidità</b>	93% @ 40°C, non condensata (IEC 60068-2-78)
<b>Protezione (IEC 60529)</b>	IP20
<b>Temperatura operativa</b>	0°C ÷ +55°C - richiesta ventilazione 20CFM
<b>Temperatura storage</b>	-40°C ÷ +85°C